ENGINE KLEEN OUT®

ADDITIF POUR DIESEL, ESSENCE ET FIOUL DOMESTIQUE

ACTALYS CHANGEONS NOS HABITUDES

GAMME ROXY

DESCRIPTION :

ENGINE KLEEN OUT est un additif de traitement améliorant la performance des carburants essence, diesel, biodiesel et fioul domestique. ENGINE KLEEN OUT nettoie tout le système de carburation en une seule application: Injecteurs, soupapes d'admission, collecteurs, pompes à injection, carburateurs, soupapes d'échappement, chambres de combustion. ENGINE KLEEN OUT est composé d'un mélange complexe de molécules. ENGINE KLEEN OUT est élaboré à partir d'une technologie basée sur la chimie.
BIOCIDE puissant : élimine les bactéries dans les cuves de stockage.
Conforme aux spécifications intersyndicales Françaises EN 590 et EN 228.

AVANTAGES :

Au dosage recommandé, ENGINE KLEEN OUT améliore significativement les performances des carburants utilisés dans les moteurs des automobiles, poids lourds, agricoles, génie civil et bateaux. ENGINE KLEEN OUT a un impact positif sur les propriétés des carburants, avec les avantages suivants :
Réduction de la tension de surface des carburants résultant en une meilleure atomisation et une combustion plus efficace d'où une réduction significative des suies et de la consommation de carburant, donc une réduction des coûts de fonctionnement.

- Réduction significative des émissions atmosphériques nocives telles que monoxyde de carbone, particules et fumées.
- Réducteur de friction améliorant les caractéristiques de lubrification et de prévention de l'usure.
- Effet détergent permettant de nettoyer les moteurs et de maintenir un bon état de propreté des circuits.
- Elimine l'eau de condensation, effet anticorrosion, antirouille, antioxydant et réduit les risques de contamination bactérienne.
- Préserve le circuit d'injection et de soupapes.
- Lubrifie les éléments mécaniques.
- Réduit votre consommation de carburant.
- Contient un biocide puissant pour la protection du fioul et du gazole contre les bactéries et les champignons qui encrassent les filtres et immobilisent les véhicules.

Pour un résultat plus rapide, mettre la fiole de ENGINE KLEEN OUT dans un bidon et mélanger avec du carburant puis le faire aspirer directement par le système d'injection (pour un passage au contrôle technique par exemple ou pour les moteurs fortement encrassés, le résultat sera instantané). Supprime les ralentis instables, calages, les trous à l'accélération, les démarrages difficiles ainsi que les dépôts de carbone.
S'utilise pour tous les moteurs, cette formule unique est performante à 100% pour le nettoyage des injecteurs, les soupapes et chambres de combustions. ENGINE KLEEN OUT offre tous les avantages d'un nettoyant des systèmes de carburation avec en plus le bénéfice d'une formule « tout en 1 ». ENGINE KLEEN OUT nettoie avec une force extrême pour obtenir le meilleur résultat souhaité en éliminant tous les dépôts tenaces grâce à sa nouvelle et unique formule d'utilisation professionnelle dont l'application est accessible à tous.

MODE D'EMPLOI :

CURATIF:
Mettre la fiole de ENGINE KLEEN OUT dans le réservoir de préférence, avant de faire le plein.
(1 fiole pour 50 à 60 litres de carburant).

PRÉVENTIF:
Mettre 50 à 100 ml pour 50 à 60 litres de carburant
Permet une parfaite dispersion de l'eau due à la condensation pouvant se former dans les réservoirs.
• Pour les cuves de stockages de gazole ou du fioul domestique :
Ajouter : Minimum 1 litre de ENGINE KLEEN OUT pour 4000 litres de gazoles ou fioul domestique.
Maxi 1 litre de ENGINE KLEEN OUT pour 2000 litres de gazole ou fioul domestique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité. Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

BIOCIDE

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys
La Biotechnologie au Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- FIOLE DE 250 ML
- PRÉSENTOIR DE 24 PIÈCES
- CARTON DE 6 X 1 L (Bidon doseur)
- CARTON DE 4 X 5 L
- FÛTS DE 30-60-210 L